



## デジタルレベル SDL1X



- ・1km往復標準偏差0.2mm
- ・オートフォーカス搭載の1級レベル
- ・素早い視準を実現するビューファインダー
- ・リモートトリガーによるワイヤレス操作
- ・高精度を確かなものにする2軸チルトセンサー
- ・100mまで通信可能なBluetooth無線機能
- ・熱膨張率が限りなく0に近い1級標尺BIS30A

|        |                          |           |
|--------|--------------------------|-----------|
| 高さ測定精度 | 【電子測定】                   |           |
|        | BIS30A                   | 0.2mm     |
|        | BIS20/30                 | 0.3mm     |
|        | BGS40/40A/50             | 1.0mm     |
|        | 【視覚測定】                   |           |
|        | BGS40/40A/50             | 1.0mm     |
| 距離測定精度 | 10m以下                    | ±10mm     |
|        | 10～50m未満                 | ±0.1%×D以下 |
|        | 50～100m以下                | ±0.2%×D以下 |
| 測定範囲   | 電子測定                     | 1.6～100m  |
|        | 視覚測定                     | 1.5m～     |
| 防塵防水性能 | IP54 (JIS C 0920:2003準拠) |           |
| 寸法     | 226(W)×260(D)×200(H)mm   |           |
| 質量     | バッテリー付き                  | 3.5kg     |